

พื้นที่รับน้ำหนัก 3 ตัน/ตารางเมตร
ใช้เสาเข็มขนาด 0.22x0.22x20.00 m.
Safe Load 25 Tons. ต่อกหางระยะ 3.00x3.00 m.
จำนวนที่ตอก = 339 ต้น

พื้นที่รับน้ำหนัก 6 ตัน/ตารางเมตร
ใช้เสาเข็มขนาด 0.22x0.22x20.00 m.
Safe Load 25 Tons. ต่อกหางระยะ 2.70x2.70 m.
จำนวนที่ตอก = 561 ต้น

57ม.
+.083ม.
+.459ม.
17.073ม.
30.929ม.
ถนนพหลโยธิน
อาคาร

พื้นที่รับน้ำหนัก 3 ตัน/ตารางเมตร
ใช้เสาเข็มขนาด 0.22x0.22x20.00 m.
Safe Load 25 Tons. ต่อกว้างระยะ 3.00x3.00 ม.
จำนวนที่ตอก = 339 ต้น

พื้นที่รับน้ำหนัก 6 ตัน/ตารางเมตร
ใช้เสาเข็มขนาด 0.22x0.22x20.00 m.
Safe Load 25 Tons. ต่อกว้างระยะ 2.70x2.70 ม.
จำนวนที่ตอก = 561 ต้น

57ม.

17.073ม.

30.929ม.

พื้นที่รับน้ำหนัก 3 ตัน/ตารางเมตร
ใช้เสาเข็มขนาด 0.22x0.22x20.00 m.
Safe Load 25 Tons. ต่อกว้างระยะ 3.00x3.00 ม.
จำนวนที่ตอก = 339 ต้น

พื้นที่รับน้ำหนัก 6 ตัน/ตารางเมตร
ใช้เสาเข็มขนาด 0.22x0.22x20.00 m.
Safe Load 25 Tons. ต่อกว้างระยะ 2.70x2.70 ม.
จำนวนที่ตอก = 561 ต้น

57ม.

17.073ม.

30.929ม.